

# PRESSES MANUELLES

## Presse Manuelle Hydraulique de 15 tonnes et 25 tonnes

De construction robustes, les presses manuelles 15 & 25 tonnes sont conçues pour la préparation de disques en KBr pour l'IR et de pastilles pour la fluorescence X.

Elles peuvent aussi être équipées de plateaux chauffants pour la préparation de films minces de polymères.


### Caractéristiques

- Ø Porte de protection en polycarbonate
- Ø Vis de serrage ajustable
- Ø Pression ajustable avec affichage analogique
- Ø Prise de vide
- Ø Décompression par ouverture de la valve
- Ø Option : jauge pour de faibles pressions (0-1, 0-2, 0-5 tonnes)



### Spécifications

- Hauteur maximum (à la poignée) 610 mm
- Largeur maximum 310 mm
- Profondeur maximum 190 mm
- Poids 50 kg
- Course du piston 25.4 mm
- Course max. de la vis de serrage 89 mm
- Distance minimum entre le plateau inférieur et la vis de serrage 38 mm
- Distance maximum entre le plateau inférieur et la vis de serrage 152 mm
- Diamètre du plateau inférieur 86 mm
- Diamètre du plateau supérieur (vis de serrage) 32 mm
- Largeur maximum disponible dans la zone de travail 134 mm
- Profondeur maximum disponible dans la zone de travail 141 mm



**SOCACHIM**

[www.socachim.com](http://www.socachim.com)

Av. du Capricorne 149, 1200 Brussels/Belgium

TEL: +32 (0)2 762 77 12 FAX: +32 (0)2 762 55 07

[socachim@socachim.com](mailto:socachim@socachim.com)