

PRESSE MANUELLE

Manual T15 & Manual T25

Presses Manuelles Hydrauliques de 15 & 25 tonnes

De construction robustes, les presses manuelles 15 & 25 tonnes sont conçues pour la préparation de disques en KBr pour l'IR et de pastilles pour la fluorescence X.

Elles peuvent aussi être équipées de plateaux chauffants pour la préparation de films minces de polymères.

Caractéristiques

- Porte de protection en polycarbonate
- Vis de serrage ajustable
- Pression ajustable avec affichage analogique
- Prise de vide
- Décompression par ouverture de la valve
- Option : jauge pour de faibles pressions (0-1, 0-2, 0-5 tonnes)



Spécifications

- Hauteur maximum (à la poignée) 610 mm
- Largeur maximum 310 mm
- Profondeur maximum 190 mm
- Poids 50 kg
- Course du piston 25.4 mm
- Course max. de la vis de serrage 89 mm
- Distance minimum entre le plateau inférieur et la vis de serrage 38 mm
- Distance maximum entre le plateau inférieur et la vis de serrage 152 mm
- Diamètre du plateau inférieur 86 mm
- Diamètre du plateau supérieur (vis de serrage) 32 mm
- Largeur maximum disponible dans la zone de travail 134 mm
- Profondeur maximum disponible dans la zone de travail 141 mm

www.socachim.com

SOCACHIM, 282 Av. de Roodebeek, Brussels, Belgium.
Phone: +32 2 762 77 12. Fax: +32 2 762 55 07. Email: info@socachim.com



Presses Manuelles Hydrauliques

SP-MT15 ^{Manual}**T15** Presse Manuelle Hydraulique de 15 tonnes

SP-MT25 ^{Manual}**T25** Presse Manuelle Hydraulique de 25 tonnes

Options

SP-GS15051 Kit de conversion 0- 1 tonnes ; par pas de 0,05 tonnes

SP-GS15052 Kit de conversion 0- 2 tonnes; par pas de 0,1 tonnes

SP-GS15053 Kit de conversion 0- 5 tonnes; par pas de 0,2 tonnes

Kits à pastiller

SP-GS03060 Kit à pastiller 5mm; charge maximum de 2 tonnes

SP-GS03100 Kit à pastiller 10mm; charge maximum de 5 tonnes

SP-GS03000 Kit à pastiller 13mm; charge maximum de 10 tonnes

SP-GS03165 Kit à pastiller 20mm; charge maximum de 25 tonnes

SP-GS03300 Kit à pastiller 32mm (4,0kg); charge maximum de 50 tonnes;

SP-GS25410 Kit à pastiller 32mm avec 50% de poids en moins (1,8kg); max. 25 tonnes

SP-GS03290 Kit à pastiller 40mm (5,0kg); charge maximum de 85 tonnes

SP-GS25411 Kit à pastiller 40mm avec 50% de poids en moins (2,0kg); max. 25 tonnes

Kits pour les films polymères

SP-GS15515 Plateaux chauffants jusqu'à 300°C avec régulateur indépendant.

SP-GS15640 Kit de films minces à utiliser avec les plateaux chauffants – 300°C

SP-GS15800 Kit de films minces hautes température – 400°C

Consommables

- Agents de broyage et pastillage. (Licowax® C, Cellulose, FreeBore, Mix55, ..)
 - Coupelles en aluminium évasées ou droites pour la production de pastille pour XRF
 - Film pré coupé Ø32 ou 40
 - KBr pour FTIR
-



SP-GS15800

SOCACHIM


www.socachim.com

SOCACHIM, 282 Av. de Roodebeek, Brussels, Belgium.
Phone: +32 2 762 77 12. Fax: +32 2 762 55 07. Email: info@socachim.com

